

**Rendimiento**

Altura de elevación — con estabilizadores	17500.0 mm
Altura de elevación - en neumáticos	16200.0 mm
Capacidad nominal	4000 kg
Capacidad (a máxima altura con estabilizadores)	2500 kg
Capacidad (a máxima altura con neumáticos)	1000 kg
Capacidad (a máximo alcance con estabilizadores)	560 kg
Capacidad (a máximo alcance con neumáticos)	0 kg
Máximo alcance con estabilizadores	13700.0 mm
Máximo alcance con neumáticos	12800.0 mm
Fuerza de excavación	4900 daN

**Pesos**

Peso (sin carga)	10790 kg
------------------	----------

**Tracción**

Neumáticos estándar	400/80x24
1ª marcha/primera velocidad	8.5 km/h
2ª marcha/segunda velocidad	30.0 km/h
Modos de tracción	Tracción directa / tracción suave

**Sistema de transmisión**

Transmisión principal	Motor hidrostático
Transmisión	Sistema hidrostático con regulación electrónica

**Motor**

Marca/Modelo	DEUTZ/TCD 3,6 L4
Combustible	Diésel
Refrigeración	Líquida
Potencia nominal (ISO 14396) a 2.300 r.p.m.	74.4 kW
Par máximo a 1600 r.p.m.	410.0 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	3.62 L

**Sistema hidráulico**

Tipo de bomba	Bomba de engranajes con válvula sensora de carga
Capacidad de bombeo combinada	100.00 L/min

**Ciclos de trabajo**

Tiempo de izado - sin carga	12.8 s
Tiempo de descenso - sin carga	8.4 s
Tiempo de retracción telescópica con alcance máximo - sin carga	20.3 s
Tiempo de retracción telescópica con altura máxima - sin carga	17.7 s
Tiempo de extracción telescópica con alcance máximo - sin carga	29.0 s
Tiempo de extracción telescópica con altura máxima - sin carga	29.0 s

**Frenos**

Freno del motor	Hidrostático
Freno de estacionamiento y emergencia	Freno negativo con comando hidráulico

**Capacidades de fluidos**



Depósito de combustible	145.00 L
Depósito hidráulico	76.00 L

**Aspectos ambientales**

Nivel de ruido en la posición del operador (LpA) (EN 12053)	79 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	106 dB(A)
Vibración del cuerpo completo (EN 13059)	0.29 ms <sup>-2</sup>

**Gráficos de carga**

Con horquillas, neumáticos 400/80x24 estándar y estabilizadores


**Dimensiones**


(-) 16.0°	(M) 2850.0 mm
(-) 109.0°	(O) 930.0 mm
(A) 7425.0 mm	(P) 1992.0 mm
(B) 6164.0 mm	(Q) 2394.0 mm
(E) 2670.0 mm	(R) 5822.0 mm
(F) 2476.0 mm	(S) 3782.0 mm
(G) 124.0°	(U) 1761.0 mm
(J) 500.0 mm	