

Aplicaciones

Trabajos forestales
Paisajismo

Agricultura
Construcción y demolición

Características principales

La completa unidad motriz sigue a la broca en el agujero, lo que supone 30 cm más de profundidad de excavación que una unidad estándar.

Un diseño eficaz y una cilindrada modificada le otorga a estas unidades una gran cantidad de potencia de par.

Vástagos cilíndricos y de combinación disponibles.


Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas Compatible con minixcavadora Compatible con telescópicas
Unidad motriz de ahoyador 10	6808799	S100, T110-E, S450-E, S70-E, MT55, T450-E, S450-B, T110-B, E20, E19, E17,
Unidad motriz de ahoyador 15C	6809442	S100, T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T110-B, T650-B, T770-B, T870-B, A770-B, E45, E50, E55W, E55, E25, E26, E32, E35, E57W, E45, E50, E55, T2250
Unidad motriz de ahoyador 15H	7145345	S100, T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T110-B, T650-B, T770-B, T870-B, A770-B, E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E57W, E45, E50, E55,
Unidad motriz de ahoyador 30C	6809445	T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T110-B, T650-B, T770-B, T870-B, A770-B, E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E85, E57W, E45, E50, E55, T2250
Unidad motriz de ahoyador 30H	7138264	T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T110-B, T650-B, T770-B, T870-B, A770-B, E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E85, E57W, E45, E50, E55,
Transmisión sinfín 35PH de alto par	7220280	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, T870-B, A770-B, E45, E50, E55W, E55, E62, E35, E85, E57W, E45, E50, E55,
Transmisión sinfín 50PH de alto par	7227984	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S550-E, S570-E, S590-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, T870-B, A770-B, E45, E50, E55W, E55, E62, E35, E32, E35, E85, E57W, E45, E50, E55,

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Tipo de broca del ahoyador	Profundidad de excavación (mm)	Diámetro de holgura (mm)	Velocidad mínima y caudal (RPM)	Maximum speed and flowrate (RPM)	Minimum torque and pressure (Nm)	Maximum torque and pressure (Nm)
Unidad motriz de ahoyador 10	6808799	Cilíndrica	1473.0	254.0	36.0-23.0	90.0-57.0	1108.0-11930.0	2077.0-20682.0
Unidad motriz de ahoyador 15C	6809442	Cilíndrica - Hexagonal	1575.0	305.0	38.0-30.0	99.0-80.0	1410.0-11930.0	2644.0-207.0
Unidad motriz de ahoyador 15H	7145345	Hexagonal	1575.0	305.0	38.0-30.0	99.0-80.0	1410.0-11930.0	2644.0-207.0
Unidad motriz de ahoyador 30C	6809445	Cilíndrica - Hexagonal	1575.0	305.0	32.0-49.0	90.0-140.0	2734.0-11930.0	5125.0-221.0
Unidad motriz de ahoyador 30H	7138264	Hexagonal	1575.0	305.0	32.0-49.0	90.0-140.0	2734.0-11930.0	5125.0-221.0
Transmisión sinfín 35PH de alto par	7220280	Hexagonal	1575.0	-	-	128.0-190.0	-	5643.0-241.0
Transmisión sinfín 50PH de alto par	7227984	Hexagonal	1575.0	-	-	101.0-190.0	-	7148.0-241.0

Pesos y dimensiones



Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Unidad motriz de ahoyador 10	6808799	69.0	-	214.0	233.0	470.0
Unidad motriz de ahoyador 15C	6809442	106.0	106.0	269.0	260.0	525.0
Unidad motriz de ahoyador 15H	7145345	91.0	91.0	269.0	260.0	525.0

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Unidad motriz de ahoyador 30C	6809445	115.0	115.0	269.0	260.0	525.0
Unidad motriz de ahoyador 30H	7138264	94.0	94.0	269.0	260.0	525.0
Transmisión sinfin 35PH de alto par	7220280	131.0	131.0	1007.0	293.0	290.0
Transmisión sinfin 50PH de alto par	7227984	131.0	131.0	1007.0	293.0	290.0