

### Aplicaciones

Construcción y demolición

Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

### Características principales

Permite aplastar cemento  
Permite cortar acero redondo, varillas, alambres, mallas, ángulos de hierro y vigas doble T.  
Baja emisión de ruido.  
Vibración mínima  
Rotación libre de 360°.

Se puede montar en cargadoras y miniexcavadoras Bobcat.  
Hojas de corte reversibles.  
Funciona en ubicaciones en las que otras herramientas se verían limitadas.  
Soporte X-change™ estándar.


### Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas Compatible con miniexcavadora
Cizalla hidráulica CC30	6727013	S100, T110-E, S450-E, S70-E, T450-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-E2, S570-E, S570-E2, S590-E, S590-E2, S450-B, T110-B, E45, E50, E32, E35, E45, E50
Cizalla hidráulica CC40	6727030	S100, T110-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S450-E, S70-E, T450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-B, T110-B,

### Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Caudal (l/min)	Apertura de la hoja de corte (mm)	Fuerza de aplastamiento máxima a 200 bar (kN)	Fuerza de corte máx. a 200 bar (kN)	Apertura de las mandíbulas máxima (mm)
Cizalla hidráulica CC30	6727013	-	-	-	-	312.0

### Pesos y dimensiones



Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Cizalla hidráulica CC30	6727013	250.0	250.0	1080.0	340.0	606.0