

Aplicaciones

Trabajos forestales
Agricultura

Paisajismo

Características principales

Motor de alto par y baja velocidad para aumentar la eficacia y reducir los bloqueos.
Ángulo de la pluma manual con 3 posiciones
Descarga en el lado izquierdo

Protectores de desviación de acero que protegen al operador y a la cargadora de los residuos que salen despedidos
Corta ligeramente por debajo del nivel del suelo para minimizar los tocones
Puede cortar más allá del bastidor de montaje de la sierra cuando está inclinado hacia la izquierda

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Desbrozadora de sierra 75	7121030	S100, S630-E, T110-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T110-B, T650-B, T770-B, T870-B, A770-B

Pesos y dimensiones

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Desbrozadora de sierra 75	7121030	267.0	267.0	2158.0	1148.0	748.0