

**Aplicaciones**

Agricultura  
 Construcción y demolición  
 Trabajos forestales  
 Paisajismo

Elevación y manipulación  
 Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza  
 Retirada de nieve

**Características principales**

El sistema Bob-Tach™ permite que el dúmper se pueda inclinar hacia delante y vaciarse simplemente elevando los brazos de elevación de la cargadora Bobcat® y extendiendo el Bob-Tach™.

El diseño de la rueda del dúmper con neumáticos de flotación se adapta a las condiciones de terreno irregular


Las superficies del interior son planas y lisas para evitar que el material se quede pegado  
 La placa inferior tiene unos orificios taladrados para evacuar el agua de la lluvia

**Compatibilidad**

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Dúmper 10	6727275	S100, T110-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S70-E, T450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-E, S450-B
Dúmper 25	6717597	T870-E, S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B

**Características y rendimiento**

Descripción	Número de referencia	Capacidad a ras (m3)	Capacidad colmado (m3)
Dúmper 10	6727275	0.73	0.84
Dúmper 25	6717597	1.93	2.45

**Pesos y dimensiones**


Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Dúmper 10	6727275	302.0	302.0	2108.0	914.0	1016.0
Dúmper 25	6717597	540.0	540.0	2108.0	2133.0	1016.0