

Aplicaciones

Agricultura
Nivelado

Paisajismo
Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

Características principales

Recoge rocas de hasta 19 mm de diámetro y la mayoría de la grava de 13 mm
El cilindro hidráulico abre la cubierta superior para que el vertido sea más sencillo, y permite que el cucharón y el borde de ataque se puedan utilizar para empujar y raspar la suciedad
Las barras del rastrillo proporcionan un mejor nivelado gracias al incremento del contacto con la superficie

Dientes endurecidos que prolongan la vida útil
Los patines laterales regulables proporcionan un control de la profundidad y solo dejan una ligera marca como de "filo de cuchillo" en el acabado de la superficie


Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas Compatible con telescópicas
Rastrillo hidráulico 5B	6709107	S630-E, S650-E, T650-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B,
Rastrillo hidráulico 6B	6710630	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, T870-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T2250

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Anchura de trabajo (mm)	Nº de barras de dientes	Nº total del dientes	Capacidad de la cuchara
Rastrillo hidráulico 5B	6709107	1524.0	12	384	340.0
Rastrillo hidráulico 6B	6710630	1829.0	12	468	400.0

Pesos y dimensiones



Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (mm)	Anchura total (mm)	Altura total (mm)
Rastrillo hidráulico 5B	6709107	503.0	503.0	1607.0	1693.0	1027.0
Rastrillo hidráulico 6B	6710630	560.0	560.0	1607.0	1998.0	1027.0